

## **Pravidla pro bezpečnou přepravu keramických desek Keralini**

1. Keramické desky Keralini by měly být přepravovány ve vozidle s airbagy a pásy. Ostré brzdění a rychlá jízda po rozbitých silnicích nejsou povoleny. Řidič musí být poučen, že přepravuje křehký náklad.
2. Desky Keralini lze přepravovat pouze na paletách. Paleta s deskou by měla být umístěna na rovné podlaze vozidla nebo na rovném pevném vodorovném povrchu.
3. Dopravce musí zajistit, aby byla paleta ve vozidle bezpečně upevněna.
4. Pokud není zákazníkovi zasílána plná paleta, měl by být mezi materiál a stěny palety umístěn pěnoplast z důvodu pojištění.
5. Dává se přednost bočnímu nakládání/vykládání. Pro zadní nakládání by se měly používat dlouhé vidlice (minimálně 2,5 metru).
6. Desky by měly být odstraněny z palety následovně:
  - jedna osoba stojící na úrovni středu dlouhé strany vezme desku s rukama doširoka roztaženýma a zvedne ji na konec;
  - desku by měli zvedat a přenášet dva lidé a držet ji přitom ve svisle poloze (na konci).

Pokusy o zvedání a přenášení desky naplocho mohou vést k jejímu poškození.
7. Při vykládání a přenášení nesmí být povoleno ohýbání a deformace desky. Rohy by měly být chráněny před nárazy.
8. Na místě instalace by měly být desky skladovány na paletách nebo ve svisle poloze, přičemž by měl být pod nimi umístěn měkký materiál (kusy tepelné izolace, polyuretanová pěna) nebo dřevěné latě.
9. Desku stojící na konci je nepřípustné táhnout po podlaze - na konci se objeví odštěpky. Desku je nutné zvednout, přemístit a znovu postavit na podlahu.

