



STRUMENTO PER LAVORAZIONE DELLE PIASTRE DI CERAMICA

UTENSILE MANUALE			
Nome	Articolo	Foto	Uso
Tagliavetro, produttore BOHLE	BO 2004.0		È destinato al taglio del vetro con uno spessore di 2-6 mm.
Taglierina rapida, produttore BOHLE	BO4580.1		È destinato al il taglio di lastre di grandi dimensioni, permette di sostituire contemporaneamente il tagliavetro, righello/angolare e metro a nastro.
Rompivetro, produttore BOHLE	BO 5008800		È destinato alla rottura del vetro. È particolarmente utile per spezzare le strisce strette.

Nome	Articolo	Foto	Uso
Angolo, produttore BOHLE	BO 031.1- BO 038.1		Viene utilizzato per controllare la precisione del taglio delle tele e per eseguire misurazioni geometriche durante il taglio.
RUBI SlimSystemCutter	18911		Sistema di taglio manuale di piastre di grande formato da 3 a 8 mm di spessore.
Smerigliatrice angolare, Bosch	Bosch GWS 850 CE		Smerigliatrice angolare viene utilizzata per il taglio e la finitura. Necessariamente con un regolatore di velocità.
Disco diamantato per il taglio, produttore Hilberg	HM 402		Disco per granito ceramico per il taglio di piastrelle ultrasottili turbo X tipo 125*8*22,23*1,2
Mola diamantata, produttore Strong ecc.	30200100		Mole lucidanti diamantate flessibili (dischi). Mola diamantata per molatura e lucidatura.



Nome	Articolo	Foto	Uso
Ugello per mola lucidante, produttorek Strong	30100100		Ugello per il meccanismo a manovella per il fissaggio di molle diamantate.
RUBI MULTIDRILL	50944		Guida per la perforazione precisa dei fori.
Punta diamantata trapano			Per eseguire fori di vari diametri.



STRUMENTO SEMIAUTOMATICO

Nome	Articolo	Foto	Uso
RAIMONDI FreeCut	169FC150		<p>FreeCut – sistema per il taglio di piastre sottili di grandi formati. È possibile il taglio dritto (FreeFlexraK) e angolato (FreeFlex 45) – taglio con disco diamantato. Il taglio dritto è possibile anche con un'unità di taglio manuale (Tagliavetro).</p>
SIGMA			<p>JollyAngle – lavorazione dei bordi, anche a 45 gradi.</p>

